

Leçon 3 : Lecture d'erreurs — Énoncé avec solutions

Ce document reprend les 8 erreurs et donne, pour chacune, le **code corrigé**. Le rendu final se trouve dans 03-target.pdf.

Erreur 1 : Délimiteur \$ manquant

Exercice 1 Code cassé :

```
Delta = b^2 - 4 a c$
```

Solution 1 `$ Delta = b^2 - 4 a c $`

Erreur 2 : Fonction appelée sans

Exercice 2 Code cassé (s'affiche en texte) :

```
v(0.5cm)
```

Solution 2 `#v(0.5cm)`

Erreur 3 : Parenthèse manquante

Exercice 3 Code cassé :

```
$ x = frac(-b plus.minus sqrt(b^2 - 4 a c), 2 a $
```

Solution 3 `$ x = frac(-b plus.minus sqrt(b^2 - 4 a c), 2 a) $`

Erreur 4 : Import mal formé

Exercice 4 Code cassé :

```
#import "@preview/simple-plot:0.9.0" plot
```

Solution 4 `#import "@preview/simple-plot:0.9.0": plot`

Erreur 5 : Mauvaise version de package

Exercice 5 Code cassé (version inexistante) :

```
#import "@preview/exercise-bank:0.2.6": exo
```

Solution 5 `#import "@preview/exercise-bank:0.5.0": exo`

Erreur 6 : Bloc non fermé

Exercice 6 Code cassé (] manquant) :

```
#align(center)[
  Le discriminant décide du nombre de solutions.
```

Solution 6 `#align(center)[
 Le discriminant décide du nombre de solutions.
]`

Erreur 7 : Cases sans virgules

Exercice 7 Code cassé :

```
$ cases(
  2 & "si" Delta > 0
  1 & "si" Delta = 0
  0 & "si" Delta < 0
) $
```

Solution 7 `$ cases(
 2 & "si" Delta > 0,`

```
1 & "Si" Delta = 0,  
0 & "Si" Delta < 0,  
) $
```

Erreur 8 : Variables multipliées collées

Exercice 8 Code au rendu trompeur :

```
$ A = xy $
```

Solution 8 \$ A = x y \$