



Spécifications Techniques

- **Luminosité*1**
 - 3 500 lumens
- **Système d'affichage**
 - 1 Puce DLP®, système DLP®
- **Puce d'affichage**
 - **Taille de la puce:** WXGA 0,65 pouce (rapport de côtés : 16:10)
 - **Nombre de pixels:** 1 024 000 pixels (1 280 × 800)

- **Rapport de contraste**
 - 20.000:1
- **Correction de l'effet trapèze vertical**
 - +30° (automatique), ±30° (manuel)
- **Lentille de projection**
 - Zoom manuel 1,5x, mise au point manuelle, F=2,31 à 2,73 / f=18,9 à 27,2
- **Taille de l'image projetée**
 - 35 à 300 pouces
- **Distance de projection**
 - 60 pouces: 1,64 à 2,42 m (5,4 à 7,9 pieds)
 - 100 pouces: 2,81 à 4,11 m (9,2 à 13,5 pieds)
 - Distance de projection minimale: 0,92 m (3 pieds)
- **Source lumineuse (durée de vie estimée*2)**
 - Laser et LED (jusqu'à 20 000 heures)
- **Restitution des couleurs**
 - Full color (jusqu'à 1,07 milliard de couleurs)
- **Fréquences**
 - Horizontale : 15 à 91 kHz, verticale : 50 à 85 Hz
- **Entrée ordinateur**
 - Terminal numérique d'entrée: 2 ports HDMI Type A
 - Terminal d'entrée analogique: 1 mini D-sub 15 broches

- **Entrée vidéo**
 - **Terminal d'entrée analogique:** Composant : YCbCr/YPbPr (utilisé pour l'entrée ordinateur analogique et l'entrée composant), vidéo analogique : 1 composite (RCA)
- **Audio**
 - **Entrée:** 1 mini-port stéréo 3,5 mm, 1 RCA [D/G]
 - **Sortie:** 1 mini-port stéréo 3,5 mm (audio variable)
 - **Haut-parleur:** 1 monaural, 16 W
- **Autres terminaux**
 - **Alimentation USB:** 1 port USB Type-A 5 V DC (terminal d'alimentation dédié)
 - **Fonction USB:** 1 port USB 1.1 Micro-B*4
 - **Contrôle (série):** 1 RS-232C (D-Sub 9 broches)
- **Alimentation**
 - AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
- **Dimensions approximatives (L x H x P)**
 - 299 × 97 × 299 mm (parties saillantes incluses), (11,8 × 3,8 × 11,8 pouces (parties saillantes incluses))
- **Poids approximatif**
 - 3,8 kg (8,4 livres)
- **Compatibilité de la sécurité**
 - Compatible Kensington, barre de sécurité, mot de passe de mise sous tension
- **Accessoires inclus*6**
 - Télécommande, cordon d'alimentation, carte de garantie

- **Généralités**

- **Garantie:**

- **1. Pour une utilisation de moins de 12 heures par jour :** Projecteur : 3 ans
 - **Source lumineuse :** 5 ans ou 10 000 heures*7
 - **2. Pour une utilisation de plus de 12 heures par jour :** Projecteur : 2 ans
 - **Source lumineuse :** 2 ans ou 6 000 heures*7
-

*1. En utilisant le mode Lumineux.

*2. Durée de vie non garantie.

*3. Les microphones "Plug-In" ne sont pas pris en charge.

*4. Pour les mises à jour du micrologiciel et l'enregistrement des données du logo.

*5. Avec connexion de l'adaptateur pour connexion sans fil au port USB-A (hôte).

*6. Manuels d'utilisation et du réseau disponibles au téléchargement sur le site Web CASIO après le lancement des produits.

*7 Selon le premier terme atteint.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Les images ne correspondent pas à la taille réelle. Les coloris peuvent légèrement différer du modèle d'origine.