



Caractéristiques techniques

Plage de fréquences	516...558 MHz 626...668 MHz 734...776 MHz 780...822 MHz / Allemagne 823...865 MHz / Allemagne 606...648 MHz 780...822 MHz 823...865 MHz 566...608 MHz
Dimensions	Récepteur: 82 x 64 x 24 mm Émetteur: 82 x 64 x 24 mm (SK100 G2), 105 x 43 x 43 mm (SKP100G2)
Réponse en fréquence audio (Microphone)	80 - 18000 Hz
Compresseur-expandeur	HDX
Connecteur audio XLR	3,5 mm Jack
Préréglages	12
Microphone	électret
Niveau de pression sonore (SPL)	130 dB(SPL) max.
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,9 %
Poids	Récepteur: ~ 160 g Émetteur: env. 160 g (SK100G2), 195g (SKP100G2)

Directivité	omnidirectionnelle
Sensibilité aux fréquences audibles	20 mV/Pa
Rapport signal/bruit (S/B)	> 110 dB(A)
Puissance de sortie HF	30 mW
Fréquences de reception/Diffusion	1680
Bande passante commutable	42 MHz
Excursion de fréquence maximale	+/- 48 kHz
Conformément à	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Autonomie	Émetteur: > 8 h
Gamme de tensions d'entrée	Mic/Line : 1,8V/3,0V (SK100G2), Mic : 1,2V (SKP100G2)
Niveau de sortie audio (asymétrique)	+10 dBu max