



Specifications

Générales	
Support d'enregistrement	Carte microSD (capacité 64 Mo à 2 Go) Carte microSDHC (capacité 4 à 32 Go) Carte microSDXC (capacité 48 à 128 Go)
Formats d'enregistrement/lecture	WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits MP3 : 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 Kbits/s
Nombre de canaux	2 canaux (stéréo)
Ordinateurs compatibles	Ordinateur Windows avec un port USB (2.0 ou supérieur) Mac (matériel Intel et Apple Silicon M1 ou M2) avec un port USB (2.0 ou supérieur)

Entrées et sorties audio	
Entrée micro externe (peuvent fournir une tension d'alimentation « plug-in »)	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie casque/ligne	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Haut-parleur intégré	0,3 W (mono)

Autres connexions	
Port USB	Connecteur type Micro-B
Format	USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class

Caractéristiques audio	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz, +0/-1 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 22 kHz, +0/-1 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 48 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0/-1,5 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 96 kHz, selon JEITA)
Distorsion harmonique totale	≤0,01 % (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA)
Rapport S/B	≥94 dB (entrée micro/ligne à sortie ligne, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA)

Remarque : Les valeurs sont établies conformément à la norme JEITA CP-2150

Durée approximative d'utilisation sur piles (en continu)	
Piles alcalines (Evolta)	
WAV, 96 kHz, 24 bits	15:30 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits	17:30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s	16:30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s	11:00 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 96 kHz, 24 bits	14:00 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits	16:30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s	16:30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s	15:30 (lecture au casque ou haut-parleur intégré)
Accus rechargeables NIMH (eneloop)	
WAV, 96 kHz, 24 bits	12:30 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits	14:30 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s	13:00 (enregistrement avec les micros intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s	10:00 (enregistrement avec les micros intégré)
WAV, 96 kHz, 24 bits	13:00 (lecture au casque) 12:00 (lecture au haut-parleur intégré)
WAV, 44,1 kHz, 16 bits	14:00 (lecture au casque) 15:00 (lecture au haut-parleur intégré)
MP3, 44,1 kHz, 128 kbits/s	13:30 (lecture au casque) 13:00 (lecture au haut-parleur intégré)
MP3, 48 kHz, 320 kbits/s	13:30 (lecture au casque) 13:00 (lecture au haut-parleur intégré)

Alimentation et caractéristiques diverses	
Alimentation	2 piles AA (LR06) (alcalines ou accus NIMH) Alimentation via le bus USB d'un ordinateur Adaptateur secteur (Tascam PS-P520U, vendu séparément)
Consommation	1,7 W (maximum)
Dimensions (L × H × P)	61 mm × 141 mm × 26 mm
Poids	116 g (sans les piles) 165 g (avec les piles)
Température de fonctionnement admissible	0 à 40 °C