



Caractéristiques

CAPTEUR D'IMAGE:	Capteur CMOS 16 mégapixels flexible de 1/2.3"
OBJECTIF:	Focale 2.8, angle de champ de 150°
FORMAT VIDÉO:	MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
RÉSOLUTIONS VIDÉO:	4K : 30 p, 25 p, 24 p 1080 : 60 p, 50 p, 30 p, 25 p, 24 p 720 : 30 p, 25 p
FORMATS AUDIO:	WAV : 96 kHz/24 bit, 48 kHz/24 bit, 44,1 kHz/16 bit
FONCTIONS AUDIO:	LO CUT (coupe-bas) : Off, 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz AUTO GAIN (gain automatique) : OFF, CONCERT, SOLO, MEETING DELAY (retard) : 0.0 F, 0.5 F-10.0 F (uniquement en usage comme webcam) DIRECT MONITOR ON/OFF (uniquement en usage comme microphone USB)
FONCTIONS D'IMAGE:	Angle de champ (cinq réglages) : WIDE-0-TELESCENE AUTO OUTDOOR SUNSET NIGHT CONCERT LIGHT JAZZ CLUB DANCE CLUB MONOCHROME SEPIA FILM X-PROCESS FLAT
ÉCRAN:	LCD couleur de 4,5 cm (160 x 128)
ENTRÉE :	Micro stéréo XY fixe à 120° Pression acoustique maximale : 120 dB SPL Gain d'entrée : -∞ dB - +39 dB Entrée ligne Connecteur d'entrée : mini-prise stéréo (prise en charge de l'alimentation d'un micro par la prise) Gain d'entrée : -∞ dB - +39 dB 2 kΩ ou plus d'impédance d'entrée Prise en charge de l'alimentation d'un micro par la prise (2,5 V)
CONNECTEUR DE SORTIE:	Mini-prise stéréo combinée pour casque d'écoute/ligne Micro HDMI de type D
HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ:	Haut-parleur mono 300 mW, 8 Ω
SUPPORT D'ENREGISTREMENT:	Cartes microSD/microSDHC/microSDXC (1 To maximum)
USB:	micro-USB Webcam Classe : UVC 1.0 + UAC 1.0 Caractéristiques techniques : WVGA, vidéo 720 p Audio 48 kHz/16 bit Lecteur de carte Classe : stockage de masse Micro USB Classe : UAC 1.0 Caractéristiques techniques : 44,1 kHz/16 bit Remarque : les fonctions lecteur de carte et micro USB prennent en charge les appareils iOS.
ALIMENTATION:	2 piles/batteries AA (alcalines, nickel-hydrure métallique ou lithium) Adaptateur c.a. (AD-17 ZOOM, vendu séparément) : CC 5 V, 1 A Remarque : alimentation possible par le bus USB

CARACTÉRISTIQUES

- Objectif grand angle (150°) de haute qualité (ouverture F2.8/distance focale de 15,2 mm)
- 12 choix de « scène » pour une utilisation dans différentes conditions d'éclairage, avec un réglage « Auto » qui s'adapte intelligemment à votre environnement
- Microphones stéréo X/Y intégrés, capables de supporter des niveaux sonores atteignant 120 dB SPL
- Possibilité d'utilisation comme enregistreur audio autonome, avec sauvegarde des données au format WAV, jusqu'en 24 bit/96 kHz
- 5 réglages d'angle de champ
- Enregistrement direct sur cartes microSD, microSDHC et microSDXC jusqu'à 1 To pour des durées d'enregistrement prolongées
- Enregistrement simple activable par un seul bouton
- Écran ACL couleur
- Prise en charge de trois résolutions vidéo HD : 720p, 1080p et 4K
- Débits vidéo jusqu'à 76 Mbit/s pour une meilleure qualité d'image
- Cadences d'images : 4K-30 i/s, 4K-25 i/s, 4K-24 i/s, 1080p-60 i/s, 1080p-50 i/s, 1080p-30 i/s, 1080p-25 i/s, 1080p-24 i/s, 720p-30 i/s, 720p-25 i/s
- Sortie vidéo HDMI pour la connexion à un téléviseur HD, réglable sur NTSC ou PAL
- Enregistrement de la vidéo (avec l'audio) au format MOV
- Commande de niveau de type analogique avec indication numérique à l'écran
- La fonction de gain automatique assure un contrôle automatique du niveau d'entrée audio
- Entrée stéréo pour l'utilisation avec des appareils externes et prise en charge de l'alimentation d'un micro par la prise
- Sortie casque d'écoute/niveau ligne pour un contrôle audio rapide
- Filtre coupe-bas pour l'élimination des bruits de basse fréquence et des grondements
- Interface USB pour la diffusion en direct et en continu et le transfert de données
- Compatible avec OBS (Open Broadcaster Software), Skype et les autres applications courantes de diffusion en continu
- Fonction de microphone USB (avec écoute de contrôle directe à faible latence) pour un ordinateur ou un appareil iOS (kit de connexion d'appareil photo Apple ou adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB requis pour l'utilisation avec un appareil iOS)
- Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses)
- Fixation pour trépied standard intégrée

DIMENSIONS EXTERNES:	Unité principale (dimensions maximales) : 58,7 mm (P) x 68,5 mm (L) x 83,0 mm (H)
POIDS [UNITÉ CENTRALE UNIQUEMENT] :	124 g